

ایزوپاستا



ایزوپاستا یک پوشش ضد رطوبت است که اگر با الیاف تیشو همراه شود می تواند به عنوان عایق بام عمل نماید. ایزوپاستا به تنهایی به عنوان پرایمر آبی برای زیر ایزوگام نیز قابل استفاده است که موجب افزایش چسبندگی و عایق کاری بهتر بام می شود. اختلاط این عایق با بتن موجب افزایش طول عمر آن خواهد شد. ایزوپاستا را می توان به صورت خمیری با ماله به کار گرفت و یا با آب به میزان دلخواه رقیق نمود و سپس توسط تی یا جارو بر روی سطح اعمال کرد. ایزو پاستا در دبه های ۱۴ ، ۱۷ و ۲۰ کیلویی بسته بندی و عرضه می شود. ایزوپاستا را باید در دبه های سربسته و محیط های مسقف با دمای بالاتر از ۴۰C نگهداری نمود.

- پرایمر یک نوع ترکیب قیری محلول در آب یا حلال می باشد که جهت پوشش سطوح و یا زیرسازی سطح جهت نصب عایق پیش ساخته ایزوگام مورد استفاده واقع می شوند.
- نصب عایق پیش ساخته بر روی سطوحی که سیقلی نیستند و یا دارای نرمه های گرد و غبار می باشند از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود. جهت آماده سازی سطح به منظور عایق می توان از پرایمرها کمک گرفت. همچنین با توجه به شکل عرضه این محصول که به صورت خمیری و یا مایع می باشد امکان پوشش دهی سطوح غیر قابل دسترسی نیز با پرایمرها ممکن می گردد.

مشخصات فنی:

ردیف	ویژگی	نتایج
۱	رنگ	سیاه یا رنگی
۲	زمان خشک شدن	۴ تا ۵ ساعت (بسته به شرایط کاربرد)
۳	فیلم باقیمانده پس از تبخیر حلال	٪۵۵
۴	وزن مخصوص (g/cm ³)	۹/۰-۱/۱
۵	انعطاف پذیری در سرما	۰°C
۶	پایداری حرارتی	تا ۸۰°C بدون تاول شده